





AlarmCaller 簡訊報警機

規格表

數位輸入		型號	AD310-DI1	AD310-DI8
		警報輸入	1 點	8 點
		輸入方式	數位輸入點 (乾接點)	數位輸入點 (乾接點)
		警報簡訊	2 種	16 種
		警報語音	無	無
		型號	AD310-DI1V	AD310-DI8V
		警報輸入	1 點	8 點
		輸入方式	數位輸入點 (乾接點)	數位輸入點 (乾接點)
		警報簡訊	2 種	16 種
		警報語音	2 種	16 種
通訊輸入		型號	AD310-CI64MS	
		警報輸入	64 點	
		輸入方式	RS-232 序列通訊埠	
		通訊協定	Modbus RTU	
		警報簡訊	128 種	
簡訊收集		型號	AD310-SLF	
		警報輸入	警報簡訊	
		輸出方式	RS-232 序列通訊埠	
		應用程式	SMS AlarmLogger	
		儲存格式	Access, 標準文字檔	

說明
AD310-SLF 警報簡訊收集器
可接收其他簡訊報警機
發送的警報簡訊，並以文
字檔或 Access 資料庫格式
儲存在連線的電腦中

TOP TEAM TECHNOLOGY INC.

Tel:02-8226-1755 Fax:02-8226-1756

E-mail:service@topteam.com.tw

http://www.topteam.com.tw

AlarmCaller 簡訊報警機
— Instant M2M Solution