



AlarmCaller 簡訊報警機

規格表

數位輸入		型號	AD340-DI1	AD340-DI8	
		警報輸入	1 點	8 點	
		輸入方式	數位輸入點 (乾接點)	數位輸入點 (乾接點)	
		警報簡訊	2 種	16 種	
			警報語音	無	無
		型號	AD340-DI1VM	AD340-DI8VM	
		警報輸入	1 點	8 點	
		輸入方式	數位輸入點 (乾接點)	數位輸入點 (乾接點)	
警報簡訊		2 種	16 種		
		警報語音	2 種	16 種	
通訊輸入		型號	AD340-CI64MS		
		警報輸入	64 點		
		輸入方式	RS-232 序列通訊埠		
		通訊協定	Modbus RTU		
		警報簡訊	128 種		
簡訊收集		型號	AD340-SLF		
		警報輸入	警報簡訊		
		輸出方式	RS-232 序列通訊埠		
		應用程式	SMS AlarmLogger		
		儲存格式	Access, 標準文字檔		

AD340-SLF 警報簡訊收集器
可接收其他簡訊報警機發送的警報簡訊，並以文字檔或 Access 資料庫格式儲存在連線的電腦中

TOP TEAM TECHNOLOGY INC.

Tel:02-8226-1755 Fax:02-8226-1756

E-mail:service@topteam.com.tw

http://www.topteam.com.tw

AlarmCaller 簡訊報警機
— Instant M2M Solution